






| DESCRIPTION 规格 | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------|
| Total thickness 总厚度 | EN 428 | mm | 2 |
| Weight 重量 | EN 430 | g/m ² | 2900 |
| Width of sheet 卷宽 | EN 426 | cm | 200 |
| Length of sheet 卷长 | EN 426 | lm | 20 |
| Tile size 片材尺寸 | EN 427 | mm | 608x608 |
| Number of tiles per package 片装数量 / 每箱 | - | - | 20 |
| CLASSIFICATION 类别 | | | |
| Norm / Product specification 产品规范 | - | - | EN 649 |
| European classification 欧洲标准 | EN 685 | class | 34 - 43 |
| K rating K级 | - | class | K5 |
| Fire rating 防火等级 | EN 13 501-1 | class | Bfl-s1 |
| | DIN 4102 | - | B1 |
| | ASTM E 648 | - | Class 1 |
| | AS / NZ 1530.3 | - | 0/6 |
| | GB 8624-2006 | - | GB 8624 Bf1-s1 |
| Toxic testing 国家建材测试 | GB 18586-2001 | - | 有害物质含量合格 |
| Static electrical propensity 抗静电性 | EN 1815 | KV | <2 |
| Electrical resistance 抗电阻性 | EN 1081 | Ω | ≥10 ⁹ |
| Slip resistance dry 防干滑性 | EN 13893 | - | ≥0.3 |
| Slip resistance wet 防湿滑性 | DIN 51 130 | class | R9 |
| PERFORMANCE 性能 | | | |
| Abrasion resistance 耐磨性 | EN 660.2 | mm ³ | ≤4.0 |
| Abrasion group 耐磨等级 | EN 649 | group | P |
| Dimensional stability 尺寸稳定性 | EN 434 | % | 卷材 ≤ 0.4 片材 ≤ 0.25 |
| Residual indentation 残存凹陷性 | EN 433 | mm | 0.03 |
| Thermal conductivity 热传导性 | EN 12 524 | W/(m.K) | 0.25 |
| Colour fastness 颜色稳定性 | EN 20 105 - B02 | degree | ≥ 6 |
| Chemical products resistance 抗化学性 | EN 423 | - | OK |
| Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉处理 | - | - | OK |
| Special maintenance treatment 特殊维护处理 | - | - | Evercare™ |
| Color number 颜色数量 | - | - | 24 |
| CE MARKING 标识 | | | |
|  | EN 14041 |  抗静电  防火  供地下暖气设备使用  防滑 | |