

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2
Thickness of wearlayer 耐磨层厚度	EN 429	mm	1.16
Weight 重量	EN 430	g/m ²	2610
Width of sheet 卷宽	EN 426	cm	200
Length of sheet 卷长	EN 426	lm	20






CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN 649
European classification 欧洲标准	EN 685	class	34 - 43
K rating K级	-	class	K5
Fire rating 防火等级	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
	GB 8624-2006	-	GB 8624 Bf1
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001	-	有害物质含量合格
Static electrical propensity 抗静电性	EN 1815	KV	<2
Slip wet resistance: Pendulum TesterRRL 钟摆测试 (湿)	BS 7976	PTV/SRV	≥36
Rtm surface roughness Rtm 表面粗糙度 Rtm	-	μm	Rz ≥20
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51 130	class	R10

PERFORMANCE 性能

Abrasion resistance 耐磨性	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Abrasion group 耐磨等级	EN 649 / EN 651	group	T
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	≤ 0.4
Residual indentation 残存凹陷度	EN 433	mm	≤0.1
Impact sound insulation 隔音 (隔声) 性能	EN ISO 717-2	dB	-
Thermal conductivity 热传导性	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉处理	-	-	Sanosol
Special maintenance treatment 特殊维护处理	-	-	Sparclean
Color number 颜色数量	-	-	17

CE MARKING 标识

	EN 14041	 抗静电  防火  供地下暖气设备使用  防滑
---	----------	--