

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	4.6
Thickness of wearlayer 耐磨层厚度	EN 429	mm	0.7
Weight 重量	EN 430	g/m ²	5595
Tile size 片材尺寸	EN 427	mm	500 x 500
Number of tiles per package 片装数量 / 每箱	-	-	10






CLASSIFICATION 类别

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN 652
European classification 欧洲标准	EN 685	class	34 - 42
K rating K级	-	class	K5
Fire rating 防火等级	EN 13 501-1	class	Bfl-s1
	DIN 4102	B1	B1
	GB 8624-2006	-	GB 8624 Cf1
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001	class	有害物质含量合格
Static electrical propensity 抗静电性	EN 1815	KV	<2
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	-	≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51 130	class	R10

PERFORMANCE 性能

Abrasion resistance 耐磨性	EN 660.2	mm ³	≤2.0
Abrasion group 耐磨等级	EN 649	-	T
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	≤ 0.15
Residual indentation 残存凹陷性	EN 433	mm	≤ 0.18
Impact sound insulation 隔音（隔声）性能	EN ISO717-2	dB	15
Thermal conductivity 热传导性	EN 12524	W/(m.K)	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN 20 105 - B02	degree	≥6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉处理	-	-	Sanosol
Special maintenance treatment 特殊维护处理	-	-	Protecsol
Color number 颜色数量	-	-	24

MARQUAGE CE 标识

	EN 14041	 抗静电  防火  供地下暖气设备使用  防滑
---	----------	---