


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	纯色系列	木纹系列
Product Description 规格					
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	7	
Weight 重量	EN 430	-	kg/m ²	4.6	
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	1.5	
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	29 Max	
Sport Characteristics 运动特性					
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	≥25	%	P1	
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤2	
Energy return 能量返还	NF P 90 203	≥0.31	m/s	≥0.31	
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110	
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90	
Technical Characteristics 技术特性					
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350	
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8	
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5	
Surface treatment 表面处理	-	-	-	Triple-Action ProtecSol	
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	D-Max / D-Max +	
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	Double density CXP-HD	
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol	
Classification 类别					
Fire rating 防火等级	EN 13501-1	-	-	Cf1-s1	
	GB 8624-2006			GB 8624 Cf1	
Color number 颜色数量				17	2
CE Marking 标识					
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1		EN 13 501-1	
		EN 13 036- 4		EN 14 808	