

**DESCRIPTION 规格**

Total thickness 总厚度	EN 428	mm	2
Weight 重量	EN 426	g/m <sup>2</sup>	3300
Width of sheet 卷宽	EN 426	cm	200
Length of sheet 卷长	EN 427	lm	20
Tile size 片材尺寸	EN 427	mm	-
Number of tiles per package 片装数量 / 每箱	-	-	-

**CLASSIFICATION 类别**

Norm / Product specification 产品规范	-	-	EN 649
European classification 欧洲标准	EN 685	class	34 - 43
K rating K级	-	class	K5
Fire rating 防火等级	EN 13501-1	class	Bfl-s1
	ASTM 648	-	Class 1
	GB 8624-2006	-	Bf1-S1
Toxic testing 国家建材测试	GB 18586-2001	-	有害物质含量合格
Static electrical propensity 抗静电性	EN 1815	KV	<2
	IEC 61340-5-1	V	<100
Electrical resistance <sup>(1)</sup> 抗电阻性	EN 1081	Ω	$10^6 \leq R_t \leq 10^8$
	IEC 61340-5-1		$10^6 \leq R_t \leq 10^9$
	ASTM / ESD 7.1		$10^6 \leq R_t \leq 10^8$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	-	≥0.3
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51 130	class	R9

**PERFORMANCE 性能**

Abrasion resistance 耐磨性	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 7.5
Abrasion group 耐磨等级	EN 649	-	M
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	%	卷材 ≤ 0.40
Residual indentation 残存凹陷性	EN 433	mm	0.05
Thermal conductivity 热传导性	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Colour fastness 颜色稳定性	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	-	OK
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	OK
Color number 颜色数量	-	-	10

**CE MARKING 标识**

	EN 14041	 抗静电  防火  防滑  供地下暖气设备使用  ≤10 <sup>9</sup> Ω
---	----------	---

(1) 使用ABEBA鞋子测得的结果