


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	纯色系列 UNI	WOOD & TEXTILE DESIGNS 木纹系列
<b>Product Description 规格</b>					
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	3.0	3.35
Weight 重量	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	2.3	2.8
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	2	2
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	25 max / 15 STD	25 max
<b>Sport Characteristics 运动特性</b>					
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	-	%	-	
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	-	
Energy return 能量返还	NF P 90 203	≥ 0,31	m/s	≥ 0,31	≥ 0,31
Sliding Coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110	
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90	
<b>Technical Characteristics 技术特性</b>					
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350	
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8	
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5	
Surface treatment 表面处理	-	-	-	Protecsol®	
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	100% PVC	
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	Single-density (fiber glass veil)	
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol®	
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) 抗菌性能	ISO 22196			抑菌率> 99.9 %	
<b>Classification 类别</b>					
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	-	B <sub>1</sub> (C-s1,t0)	
	EN 13501-1			Cfl-s1	Bfl-s1
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	µg/m <sup>3</sup>		< 100	
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-		合格	
Color number 颜色数量				4	4
<b>CE Marking 标识</b>					
	EN 14904:2006	