


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	SPORT RECREATION 45
Product Description 规格				
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	4.5
Weight 重量	EN 430	-	kg/m ²	2.6
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	1.5
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	20.5 STD *
Sport Characteristics 运动特性				
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤3.5
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90
Technical Characteristics 技术特性				
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5
Surface treatment 表面处理	-	-	-	PUR Protect®
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	100% PVC
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	Closed cell foam 密闭式泡沫背层
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol®
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) 抗菌性能	ISO 22196	-	-	抑菌率> 99.9 %
Classification 类别				
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	-	B ₁ (C-s1,t0)
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m ³	-	<100
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-	-	合格
Color number 颜色数量	-	-	-	8
CE Marking 标识				
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1 EN 13 036- 4	EN 13 501-1	

* 部分花色接受定制长度，具体请洽询销售人员