


描述 Description	标准 Standard	要求 Requirement	单位 Unit	纯色系列 UNI	WOOD & TEXTILE DESIGNS 木纹系列
Product Description 规格					
Total thickness 总厚度	EN 428	-	mm	7.5	
Weight 重量	EN 430	-	kg/m ²	4.7	
Width of sheet 卷宽	EN 426	-	lm	1.5	
Length of sheet 卷长	EN 426	-	lm	26.5 Max / 20.5 STD *	
Sport Characteristics 运动特性					
Shock absorption 震动吸收	EN 14808	≥25	%	P1	
Vertical deformation 垂直变化值	EN 14809	≤3.5	mm	≤2	
Sliding coefficient 滑动系数	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110	
Ball bounce 球类反弹	EN 12235	≥90	%	≥90	
IPI 冲击保护指数	AC-P90-205			76	
Technical Characteristics 技术特性					
Abrasion resistance 耐磨性	EN ISO 5470-1	≤1000	mg	≤350	
Impact resistance 抗冲击性	EN 1517	≥8	N/m	≥8	
Indentation resistance 残余凹陷度	EN 1516	≤0.5	mm	≤0.5	
Surface treatment 表面处理	-	-	-	Triple-Action ProtecSol®	
Surface complex 表面加强处理	-	-	-	D-Max®	
Foam backing 泡沫背层	-	-	-	CXP®-HD	
Anti-bacterial and fungicidal treatment 抗菌防霉处理	-	-	-	Sanosol®	
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) 抗菌性能	ISO 22196			抑菌率> 99.9 %	
Classification 类别					
Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	-	B ₁ (C-s1,t0)	
TVOC after 28 days 28天后TVOC*排放量	ISO 16000 - 6	μg/m ³		<100	
Toxic testing 有毒有害物质测试	GB 18586-2001	-		合格	
Color number 颜色数量				17	3
CE Marking 标识					
	EN 14904:2006	EN ISO 5470-1	EN 13 501-1	EN 14 808	
		EN 13 036-4			

* 具体请咨询销售人员